

FP, FPM



Czopiarka FP, FPM

Czopiarka FP jest wysokowydajną obrabiarką przeznaczoną do wykonywania wpustów, wypustów, czopów oraz wczepów. Maszyna posiada stół przesuwny, na którym mocowany jest materiał obrabiany, który następnie jest przesuwany w kierunku jednostki piły i jednostki frezarskiej w celu przeprowadzenia obróbki. Kiedy obróbka zostaje ukończona, element obrabiany wraca do pozycji operatora, gdzie jest załadowywany i rozładowywany. Prowadnica elementu obrabianego oraz zderzak ustawiane są ręcznie.

Czopiarka z posuwem mechanicznym FPM wyposażona jest w mechaniczny napęd stołu z płynną regulacją prędkości.

Dane techniczne

SILNIK PIŁY	3,5 KW
OBRÓT PIŁY	3000 OBR./MIN.
MAKS. ŚREDNICA PIŁY	400 MM
MAKS. GRUBOŚĆ CIĘCIA	120 MM
PRZESUW PIŁY	120 MM
SILNIK FREZARKI	7,5 KW
OBROTY WRZECIONA	3000, 4500, 6000 OBR./MIN.
ŚREDNICA WRZECIONA	40 MM
WYSOKOŚĆ TRZPIENIA	180 MM
MAKS. ŚREDNICA NARZĘDZIA	350 MM
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA STOLIKA	65 MM
WYMIARY STOLIKA	450X840 MM
PRZESUW WZDŁUŻNY STOLIKA	1380 MM
WYMAGANE CIŚNIENIE POWIETRZA	0,6 MPA
ŚREDNICA KRÓĆCA ODCIĄGU TROCIN (PIŁA/FREZARKA)	80 MM / 120 MM
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W ODCIĄGU TROCIN	25 M/S
CIEŻAR	800 KG
WYPOSAŻENIE SPECJALNE	LINIAŁ ZDERZAKOWY PODTRZYMKĄ DOCISKI PNEUMATYCZNE URZĄDZENIE DO NAKŁADANIA KLEJU NA POŁĄCZENIA MIKROWCZEPowe MECHANICZNY POSUW STOŁU ROBOCZEGO